

# Prestandadeklaration

ID-nummer: 82-29-P004

1. Produktens namn och unika identifikationskod: Ba2011 EI30; Ba2011 EI30 41dB; Ba2011 EI30 39dB
2. Avsedd användning: Ytterdörrar med egenskaper för brandmotstånd för montage i bostäder eller lokaler.
3. Tillverkare: Inwido Sverige AB  
Brogårdsgatan 1  
574 38 Vetlanda
4. System för bedömning och  
fortlöpande kontroll av prestanda: System 1, System 3
5. Harmoniserad standard: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
SS-EN 16034:2014
6. Anmält organ: Research Institutes of Sweden  
ID nr 0402
7. Angiven prestanda: Se sid 2

Väsentliga egenskaper	Prestanda							
	Tät dörr				Glasad dörr			
Produktnamn:	Ba2011 EI30		Ba2011 EI30 41dB		Ba2011 EI30		Ba2011 EI30 39dB	
Vattentätet (klass)	7B				7B			
Farliga ämnen	NPD				NPD			
Motstånd mot vindlast (klass)	C3				C3			
Stöttålighet	NPD				3			
Bärförmåga hos säkerhetsanordningar	uppnår				uppnår			
Höjd	1785-2236mm				1785-2236mm			
Ljudisolering	NPD		41 dB (-2;-5)		NPD		39 (-1; -4) *	
Värmeegenomgångskoefficient	1,1				NPD			
<b>Strålningsegenskaper</b>								
Solinstrålningsfaktor (g)	NPD				0,72			
Ljustransmission (LT)	NPD				0,79			
Lufttäthet (klass)	4				4			
Brandmotstånd	EI <sub>2</sub> 30				EI <sub>2</sub> 30			
Brandgastäthet	S <sub>a3</sub> , S <sub>200</sub> **				S <sub>a3</sub> , S <sub>200</sub> **			
	Dörr utan självstängning	Dörr med självstängning	Dörr utan självstängning	Dörr med självstängning	Dörr utan självstängning	Dörr med självstängning	Dörr utan självstängning	Dörr med självstängning
Självstängning	N/A	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A

\*gäller glastyp 4-12Ar-18 Pyrostop \*\*gäller enbart från gångjärnssidan

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn: Viktor Arvidsson

Datum: 2024-02-01

Ort: Vetlanda